



Site/area	Support	Protection
ACL 70/88 (AC200)	SP/5 (cont. SP/20)	PR/30 (PR/30) - PR/50 (PR/50)
ACL 50/68 (AC400)	SP/5 (cont. SP/20)	PR/30 (PR/30) - PR/50 (PR/50)
ACL 30/68 (AC700)	SP/5 (cont. SP/20)	PR/30 (PR/30) - PR/50 (PR/50)
ALA 70/88	SP/5 (SP/20)	PR/30 (PR/30) - PR/50 (PR/50)
ALA 10/88	SP/5 (SP/20)	PR/30 (PR/30) - PR/50 (PR/50)
Ind. N/A (N/A/000)	SP/5 (SP/20)	PR/30 (PR/30)
Ind. N/A (N/A/000)	SP/5 (SP/20)	PR/30 (PR/30)
Ind. 135/11 (AM/000)	SP/5 (SP/20)	PR/30 (PR/30)
Ind. 135/11 (AM/000)	SP/5 (SP/20)	PR/30 (PR/30)



Previdenti i marchi A2A, BNL, NPI, possono essere protetti contro correnti dirette o accidentalmente appoggiate copertore **PIE** di diverse grandezze, in materiale trasparente ed autoestinguente. Tali copertore, della lunghezza fissa di 230 mm, corrispondono all'altezza di quattro manometri affiancati ed inseriti su supporti **SPN**, anch'essi in materiale autoestinguente, consentendo la protezione di una delle due connessioni dei manometri; la protezione completa dell'interfaccia si ottiene utilizzando due copertore, sovrapposti.

La **PIEVG** è da usare quando i conduttori vengono dal retrospazio, oppure si vuole privilegiare un punto di connessione nei anelli **ABB** (195).

Morsetto 2
bulloni 70mm2 per guida G32, colore beige

Serie	ACB
Codice	AC100
Sigla	ACB.70/BB
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	70 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	10-120 mm²
Conduttore rigido	6-120 mm²
Conduttore con terminale - modello	25 mm – M6 (1)
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	192 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di utilizzo Min/Max	–
ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	–
Coppia di serraggio (nom. / max.)	3 Nm (chiave 10 mm)
Larghezza (passo)	35 mm
Lunghezza	90 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	45 / – / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Diaframma separazione morsetti	–
Copertura di protezione connettore	PRT/P (cod. PRT01) – PRT/G (cod. PRT03)
Supporto per copertura	SPS/1 (cod. SPS01)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	–
A incastro TH35	–
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli **2** (1) Larghezza barra / diametro bullone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ACB.70/BB Morsetto 2 bulloni
70mm2 per guida G32, colore beige