


Morsetto a vite componibile bipolare 4mm², colore beige



Modello	Sezione nominale	Capacità di connessione
BPL.4	4 mm ²	2
TPL.4	4 mm ²	2
BPL.6	6 mm ²	2
TPL.6	6 mm ²	2
BPL.10	10 mm ²	2
TPL.10	10 mm ²	2
BPL.16	16 mm ²	2
TPL.16	16 mm ²	2
BPL.25	25 mm ²	2
TPL.25	25 mm ²	2
BPL.35	35 mm ²	2
TPL.35	35 mm ²	2

Il presente documento è un foglio di lavoro. I dati sono solo a scopo illustrativo e non costituiscono un contratto. Per informazioni sui prezzi e le condizioni di vendita, consultare il sito internet www.cabur.it. Cabur è un marchio registrato di Cabur S.p.A. - Via S. Felice, 1 - 13018 Altare (SV) - Italia. Cabur S.p.A. è un'azienda a partecipazione paritetica con l'Unione Italiana del Lavoro (UIL) e l'Unione Italiana degli artigiani (UIA).

Serie	BPL-TPL
Codice	BP100
Sigla	BPL.4
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante bipolare
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-4 mm ²
Conduttore rigido	0.5-6 mm ²
Conduttore con terminale - modello	4 mm ² - WP40/16
Caratteristiche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	32 A
Calibro	A4
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	300 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A
Sezione (min-max)	18-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	4.4 lb.in
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	320 V
Corrente Max con sezione nominale	32 A
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 0.7 Nm
Dimensioni	20x24x26 mm (AxBxH)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	-
Boccola isolante	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Fissaggio diretto a pannello, mediante viti M3 (diametro max. testa 5.6 mm)
* Incastro per composizioni multiple

1 (1) Nel caso di impiego in installazioni Ex e, le morsettiere BPL.4 e TPL.4 devono essere fissate con viti in materiale isolante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BPL.4 Morsetto a vite componibile bipolare 4mm², colore beige