


Morsettiera 1+1 a spina piatta con piastrina



La morsettiera CF.102+14 possono essere montate singolarmente o sovrapposte. In entrambi i casi la morsettiera è sigillata e la piastrina terminale CF.102+CPT (passante cavo) è la piastrina terminale CF.102+CPT (passante cavo). Il fissaggio di questo cassetto può essere effettuato mediante:

- un di allungamento (interasse dei fori 45,5 mm)
- spigoli (interasse di 10 mm)

Per assicurare il massimo isolamento verso massa ed un corretto montaggio della morsettiera, consigliamo il ricorso ai fori speciali (interasse CF.102) e ai fori sul corpo della piastrina. Non sono richieste delle lacerazioni la morsettiera e la piastrina terminale in questo caso, oltre a gli opportuni avvertimenti.

La piastrina terminale di cui sopra porta in rilievo la numerazione dall'1 al 12 per una agevole identificazione dei poli. Le linee di connessione, completamente protette verso l'esterno ed opportunamente distanziate tra loro, sono realizzate in lega rame-stagno, ad alta percentuale di rame, con protezione galvanica anticorrosione ed antipolluzione in nichel e a richiesta, in argento (CF.102+14AB (cavo) e CF.102).


La morsettiera CF.102+14 possono essere montate singolarmente o sovrapposte. Il fissaggio di questo cassetto può essere effettuato mediante:

- un di allungamento (interasse dei fori 45,5 mm)
- spigoli (interasse di 10 mm)

Per assicurare il massimo isolamento verso massa ed un corretto montaggio della morsettiera, consigliamo il ricorso ai fori speciali (interasse CF.102) e ai fori sul corpo della piastrina. Per consentire un miglior serraggio del CF.102+14AB, nel caso di impiego dei fori speciali, è opportuno tracciare entro i fori della morsettiera le linee di fissaggio della CF.102.

La morsettiera CF.102+14 presenta su entrambi le basi, in rilievo, la numerazione dall'1 al 12 per una agevole identificazione dei poli. Le linee di connessione, completamente protette verso l'esterno ed opportunamente distanziate tra loro, sono realizzate in lega rame-stagno, ad alta percentuale di rame, con protezione galvanica anticorrosione ed antipolluzione in nichel e a richiesta, in argento (CF.102+14AB (cavo) e CF.102).

Serie	CF
Codice	CF900
Sigla	CF.12/CPT
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	< 2.5 mm ²
Conduttore rigido	–
Conduttore con terminale - modello	–
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	20 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione (min-max)	–
Coppia di serraggio (UL)	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di utilizzo Min/Max	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	–
Coppia di serraggio (nom. / max.)	–
Dimensioni	34x109x16.5 mm (AxBxH)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	1 pezzo incluso
Boccola isolante	CF/BI (cod. CF102) (1)
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Con connessioni a spina piatta da 6.3x0.8 mm (2 x polo)* Montaggio singolo o componibile sovrapponendolo
1 (1) Per maggiori dettagli, consultare le nostre esplicative

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CF.12/CPT Morsettiera 1+1 a spina piatta con piastrina