

Morsetti	MASSIMA PRESSIONE DISPONIBILE SEC. DEI MORSETTI S		
	DMFA.1	DMFA.2	DMFA.3
Tensione (V)	250	250	250
Corrente (A)	6,3	10	10
Morsetti per terminali (mm²)			
DMFA.1	1,5	1,5	1,5
DMFA.2	1,5	1,5	1,5
DMFA.3	4	4	4
Morsetti per terminali (mm²) - DMFA.2			
DMFA.2	1,5	1,5	1,5

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia porta componente per MF100, DA100, HF300

Serie	CPF
Codice	CPF05
Sigla	CPF/5
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	vuota, per serie MPFA, DSFA e HMFA
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A (1)
Tensione	320 V (1)
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



- 1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL103
2 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5 Cartuccia porta componente
per MF100, DA100, HF300