




MAXIMUM PINCH DISPENSE SEC. REC. 4870-2/5				
Morsetto	HMFA.1 DIN 46450	HMFA.2 DIN 46450	HMFA.3 DIN 46450	HMFA.4 DIN 46450
Cartridge 501	0.5	0.5	0.5	0.5
Cartridge 501	1.2	1.2	1.2	1.2
	1.2	1.2	1.2	1.2
Cartridge 501	4	4	4	4
	4	4	4	4
Cartridge 501	1.2	1.2	1.2	1.2
	1.2	1.2	1.2	1.2

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con diodo 1A per
MF100, MF100, DA100, DA100, HF300

Serie	CPF
Codice	CPF501
Sigla	CPF/5D1A
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con diodo da 1 A
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	1 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



2 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5D1A
Cartuccia con diodo 1A per MF100, MF100, DA100, DA100, HF300