

Morsetto	MAXIMA PRESENZA DISPONIBILE SEC. SEC. 40747 F 5		
	HMFA.1	HMFA.2	HMFA.3
Terminali (1)	10	10	10
Cartridge (2)	5,2	5,2	5,2
HMFA.1 - HMFA.2 - HMFA.3			
Cartridge (1)	1,2	1,2	1,2
Cartridge (2)	1,2	1,2	1,2
HMFA.1 - HMFA.2 - HMFA.3			
Cartridge (1)	4	4	4
Cartridge (2)	4	4	4
HMFA.1 - HMFA.2 - HMFA.3			
Cartridge (1)	1,2	1,2	1,2
Cartridge (2)	1,2	1,2	1,2
HMFA.1 - HMFA.2 - HMFA.3			

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con LED di allarme da 115V

Serie	CPF
Codice	CPF511
Sigla	CPF/5L115
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con LED di allarme da 115 V
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



- 1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL103
2 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5L115
Cartuccia con LED di allarme da 115V