




Morsetto a vite 4mm², 2-piani, colore grigio, serie DBC

| | |
|---|--|
| Serie | DBC |
| Codice | DB400GR |
| Sigla | DBC.4/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | 2 piani passanti |
| Sezione nominale | 4 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-6 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-6 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 4 mm ² - WP40/16 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN | |
| Tensione max AC/DC | 630 V |
| Corrente max con sezione nominale | 32 A |
| Calibro | A4 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 30 A |
| Sezione (min-max) | 20-10 (AWG) |
| Coppia di serraggio (UL) | 4.4 lb.in |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 400 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 28 A |
| Temperature di utilizzo Min/Max | -40 °C / +80 °C |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | 0.5 / 1 Nm |
| Larghezza (passo) | 6 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 66 / 74 / - mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliamide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | DBC.4/PT/GR (cod. DB401GR) |
| Blu | DBC.4/PT (Ex)i (cod. DB402) |
| Beige | - |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PTC/4/... (cod. PTC04...) |
| Modello B) | PTP/4D/... (cod. PTP04D...) |
| Portata nom. IEC / ATEX | 32 A / 21 A livello superiore - 24 A livello inferiore |
| Striscia di segnalazione presenza ponte | PTC/SP (cod. PTC0990) |
| Ponte di parallelo interno removibile | - |
| Ponte di parallelo sezionabile | - |
| Plattina di parallelo multiplo | - |
| Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) | - |
| Coperture di protezione | - |
| Diaframma separazione morsetti | DFU/7/R (cod. DU07R) |
| Diaframma separatori ponti | DFM/800 (cod. DF800) - DFM/900 (cod. DF900) - DFM/500 (cod. DF500) |
| Presa per spina di derivazione | - |
| Tastatore di prova componibile | - |
| Piastrina terminale per tastatore | - |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilati | |
| IEC 60715/TH35 | PR/3/... |
| IEC 60715/G32 | - |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |





1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DBC.4/GR Morsetto a vite 4mm², 2-piani, colore grigio, serie DBC