







Morsetto push-in 2.5mm², 1-piano, di terra



| | |
|--|---|
| Serie | EFC |
| Codice | EFCE200 |
| Sigla | EFCE.2 |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | Giallo-Verde |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Morsetto di terra |
| Sezione nominale | 2.5 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-4 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-4 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 2.5 mm ² - WP25/19 |
| Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-2 | |
| Tensione max AC/DC | - |
| Corrente max con sezione nominale | - |
| Calibro | A3 |
| Caratteristiche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | - |
| Sezione (min-max) | 24-12 (AWG) |
| Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | - |
| Corrente Max con sezione nominale | - |
| Temperature di servizio Min/Max | -40 °C / +110 °C |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 6 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 9 mm |
| Larghezza (passo) | 5.2 mm |
| Lunghezza | 51.1 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 39.2 / 46.7 / - mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliammide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | EFC.2/PT/GR (cod. EFC201GR) |
| Blu | EFC.2/PT/BL (cod. EFC201BL) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Diaphragma separazione morsetti | DFE.1+1/R (cod. DFE01R) |
| Siglatura | |
| Striscia di numerazione adesiva | TMM102105AW (cod. TMM102105AW) |
| Striscia di numerazione ad incastro | TMM102105W (cod. TMM102105W) |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35 | PR/3/.. |
| APPROVAZIONI E MARCATURE |     |



* Tempo di cablaggio ridotto
* Pulsante per il rilascio del cavo

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EFCE.2 Morsetto push-in 2.5mm², 1-piano, di terra