



Morsetto push-in 4mm² portafusibile, 1-piano, segnalazione 115-230V, colore grigio



Serie	EFF
Codice	EFF423GR
Sigla	EFF.4/C230/GR
Codice doganale	85369010
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 5x20 con segnalazione
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm ²
Conduttore rigido	0.2-6 mm ²
Conduttore con terminale - modello	4 mm ² - WP40/16
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1 / 60947-7-3	
Tensione max AC/DC	230 V
Corrente max con sezione nominale	6.3 A (1)
Calibro	A4
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	230 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A (1)
Sezione (min-max)	24-10 (AWG)
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di servizio Min/Max	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	6.2 mm
Lunghezza	55.2 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	67.1 / 74.6 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	EFC.4/PT/GR (cod. EFC401GR)
Blu	EFC.4/PT/BL (cod. EFC401BL)
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	EFB.4/.../... (cod. EFB04...)
Portata nom. IEC / ATEX	32 A
Diaframma separazione morsetti	DFE.1+1/R (cod. DFE01R)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/61 (cod. NU0861S), CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Fusibile	5x20 mm (1)
Elemento conduttivo	CO/5 (cod. VL103)
Circuito di segnalazione 12...48 V	-
Circuito di segnalazione 110...230 V	Già installato
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Per fusibili 5x20 mm
* Completo di circuito di segnalazione (110-230V)
* Con possibilità di montare cartuccia accessoria con diodo da 1 A o 3 A

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) Limite di omologazione del fusibile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EFF.4/C230/GR Morsetto push-in 4mm² portafusibile, 1-piano, segnalazione 115-230V, colore grigio