


Morsetto push-in 4mm² portafusibile, 1-piano, segnalazione 12-48V, colore grigio

| | |
|---|---|
| Serie | EFF |
| Codice | EFF448GR |
| Sigla | EFF.4/C48/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | Grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Porta fusibile 5x20 con segnalazione |
| Sezione nominale | 4 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-6 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-6 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 4 mm ² - WP40/16 |
| Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1 / 60947-7-3 | |
| Tensione max AC/DC | 48 V |
| Corrente max con sezione nominale | 6.3 A (1) |
| Calibro | A4 |
| Caratteristiche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 48 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 6.3 A (1) |
| Sezione (min-max) | 24-10 (AWG) |
| Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | - |
| Corrente Max con sezione nominale | - |
| Temperature di servizio Min/Max | - |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 4 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 10 mm |
| Larghezza (passo) | 6.2 mm |
| Lunghezza | 55.2 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 67.1 / 74.6 / - mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliamide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | EFC.4/PT/GR (cod. EFC401GR) |
| Blu | EFC.4/PT/BL (cod. EFC401BL) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | EFB.4/.../... (cod. EFB04...) |
| Portata nom. IEC / ATEX | 32 A |
| Diaframma separazione morsetti | DFE.1+1/R (cod. DFE01R) |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S), CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | CNU/8/61 (cod. NU0861S), CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| Fusibile | 5x20 mm (1) |
| Elemento conduttivo | CO/5 (cod. VL103) |
| Circuito di segnalazione 12...48 V | Già installato |
| Circuito di segnalazione 110...230 V | - |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35 | PR/3/.. |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |



- * Per fusibili 5x20 mm
- * Completo di circuito di segnalazione (12-48 V)
- * Con possibilità di montare cartuccia accessoria con diodo da 1 A o 3 A

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) Limite di omologazione del fusibile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EFF.4/C48/GR Morsetto push-in 4mm² portafusibile, 1-piano, segnalazione 12-48V, colore grigio