





Morsetto di potenza,
collegamento barra/barra 150mm², da guida, colore grigio



Serie	GPM
Codice	GP400GR
Sigla	GPM.150/BB/GR
Codice doganale	85369010
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	150 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	-
Conduttore rigido	-
Conduttore con terminale - modello	32 mm – M10 (1)
Caratteristiche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 V
Corrente max con sezione nominale	309 A nom./ 440 A max.
Calibro	-
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	1000 V
Corrente Max con sezione nominale	309 A
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +80 °C
ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	12 kV / 3
Lunghezza spellatura	-
Coppia di serraggio (nom. / max.)	10 / 15 Nm
Larghezza (passo)	42 mm
Lunghezza	200 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	81 / 88 / 85 mm
Altezza con montaggio a pannello	-
Lunghezza con montaggio a pannello	-
Interasse di fissaggio	-
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Modello A)	PFX/150/... (cod. PX15...)
Portata nom. IEC / ATEX	309 A / 309 A
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	  



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) Larghezza barra / diametro bullone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GPM.150/BB/GR
Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 150mm², da guida, colore grigio