


MAXIMA POTENZA DISPONIBILE SEC. REC.202773*				
Max. V	20A	25A	32A	40A
Conduttore TH35	11	13	15	16
Conduttore TH35-15	11	13	15	16
Conduttore TH35-15/G32	11	13	15	16

Morsetto

a molla 2.5mm² portafusibile, 1-piano, colore grigio

Serie	HMFA
Codice	HF300GR
Sigla	HMFA.2/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Porta fusibile tipo "lama"
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 - 7 - 1	
Tensione Max AC/DC	400 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A
Calibro	A3
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A
Sezione min. -max.	26-12 (AWG)
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	66 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	41 / 49 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HMT.2/1+2/PT/GR (cod. HM511GR)
Blu	-
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/03/... (cod. PTC03...)
Modello B)	PTP/03/... (cod. PTP03...)
Portata nom. IEC / ATEX	24 A
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	-
Diaframma separazione morsetti	DFH/2/R (cod. DH02R)
Diaframma separatori ponti	-
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	SDH/5 (cod. DH005)
Piastrina terminale per tastatore	SH5/PT (cod. DH501)
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A
Sezione (min-max)	26-12 (AWG)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	-
Fusibile	5x20 mm
Elemento conduttivo	CO/6 (cod. CO06)
Cartuccia	CPF/5 (CPF05)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Per fusibili a "lama" (DIN 72581/3F - ISO 8820) o 5x20 mm con apposita cartuccia CPF05

* Il fusibile a lama può esser sostituito dalla cartuccia opzionale CPF05, che può ospitare fusibili 5x20 mm o componenti elettronici (per dettagli consultare il capitolo accessori)
* Fusibile e cartuccia sono fornibili separatamente

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HMFA.2/GR Morsetto a molla 2.5mm² portafusibile, 1-piano,
colore grigio