



Morsetto a molla 2.5mm², 3-piani, di terra



Serie	HL
Codice	HLT500
Sigla	HTTE.2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-2.5 mm ²
Conduttore rigido	0.2-2.5 mm ²
Conduttore con terminale	2.5 mm ² – WP25/14
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 – 7 – 1	
Corrente Max con sezione nominale	–
Calibro	B2
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione min.-max.	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	400 V
Temperatura di utilizzo Min/Max	-40 °C / +80 °C
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	95 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	75 / 83 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HL2.2/PT/GR (cod. HL201GR)
Blu	–
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	–
Diaframma separazione morsetti	–
Diaframma separatori ponti	DFM/500 (cod. DF500)
Spina di derivazione	–
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	  



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HTTE.2 Morsetto a molla 2.5mm²,

3-piani, di terra