


Morsetto a molla 16mm², 1-piano, colore grigio

| | |
|---|---|
| Serie | HMM |
| Codice | HM340GR |
| Sigla | HMM.16/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Passante |
| Sezione nominale | 16 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 1.5-25 mm ² |
| Conduttore rigido | 1.5-25 mm ² |
| Conduttore con terminale | 16 mm ² - WP160/22 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 - 7 - 1 | |
| Tensione Max AC/DC | 1000 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 76 A |
| Calibro | A7 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione Max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 85 A |
| Sezione min.-max. | 18-4 (AWG) |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 630 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 76 A |
| Temperatura di utilizzo Min/Max | -40 °C / +80 °C |
| Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento | 12 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 18 mm |
| Larghezza (passo) | 12 mm |
| Lunghezza | 80 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 56 / 64 / - mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1) | 130 °C |
| Materiali plastici | Poliammide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | HMT.16/PT/GR (cod. HM341GR) |
| Blu | HMT.16/PT (Ex)i (cod. HI341) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PTC/16/... (cod. PTC16...) |
| Modello B) | - |
| Portata nom. IEC / ATEX | 76 A / 76 A |
| Striscia di segnalazione presenza ponte verde | - |
| Diaphragma separazione morsetti | DFH/4/R (cod. DH04R) |
| Diaphragma separatori ponti | - |
| Spina di derivazione | SDD/1 (cod. DD001) |
| Tastatore di prova componibile | - |
| Piastrina terminale per tastatore | - |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | - |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35 | PR/3/.. |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |
| |                       <img alt="IEC 60068-2-244" data-b |

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HMM.16/GR Morsetto a molla 16mm2, 1-piano, colore grigio