



Morsetto a molla 2.5mm², 1-piano, colore grigio, per guida TH15

| | |
|---|---|
| Serie | HPP - HP |
| Codice | HP170GR |
| Sigla | HPP.2/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Minimorsetto passante (1) |
| Sezione nominale | 2.5 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-4 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-4 mm ² |
| Conduttore con terminale | 2.5 mm ² - WP25/14 |
| Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1- | |
| Tensione Max AC/DC | 800 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 24 A |
| Calibro | A3 |
| Caratteristiche secondo norma UL | |
| Tensione Max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 20 A / 24 A |
| Sezione min. -max. | 28-12 (AWG) |
| Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 630 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 24 A |
| Temperature di servizio Min/Max | -40 °C / +80 °C |
| Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 10 mm |
| Larghezza (passo) | 5.2 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | - / - / - |
| Altezza montato su TH15-5.5 | - |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliammide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | HP/PT/GR (cod. HP101GR) |
| Blu | - |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PTC/03/... (cod. PTC03...) |
| Modello B) | - |
| Portata nom. IEC / ATEX | 24 A |
| Striscia di segnalazione presenza ponte verde | PTC/SP (cod. PTC0990) |
| Diaframma separazione morsetti | DFP/2/R (cod. DFP2R) |
| Diaframma separatori ponti | SDD/1 (cod. DD001) |
| Spina di derivazione | SDD/1 (cod. DD001) |
| Tastatore di prova componibile | SDH/5 (cod. DH005) |
| Piastrina terminale per tastatore | SH5/PT (cod. DH501) |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | SHZ/2 (cod. SH001) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | - |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/2 (cod. BT006) |
| Profilato secondo IEC 60715/TH15 | PR/2/... |
| APPROVAZIONI E MARCATURE |  |



* Dimensioni ridotte
* Aggancio su profilati PR/2, tipo TH/15

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) con aggancio per guida

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HPP.2/GR Morsetto a molla 2.5mm², 1-piano, colore grigio, per guida TH15