


## Morsetto a molla 6mm<sup>2</sup>, 2-poli, 1-piano, di terra

Serie	HTE
Codice	HT320
Sigla	HTE.6
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	6 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
Conduttore flessibile	0.2-10 mm <sup>2</sup>
Conduttore rigido	0.2-10 mm <sup>2</sup>
Conduttore con terminale	6 mm <sup>2</sup> – WP60/20
<b>Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1-</b>	
Corrente Max con sezione nominale	–
Calibro	A5
<b>Caratteristiche secondo norma UL</b>	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione min.-max.	24-8 (AWG)
<b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
Tensione Max AC/DC	500 V
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +80 °C
Lunghezza spellatura	13 mm
Larghezza (passo)	8.2 mm
Lunghezza	62 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	48 / 56 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
Grigia	HMT.6/PT/GR (cod. HM321GR)
Blu	–
Spessore	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/1/R (cod. DH01R)
Diaframma separatori ponti	–
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
<b>Sigliatura</b>	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
<b>Blocchetto terminale</b>	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HTE.6 Morsetto a molla 6mm<sup>2</sup>, 2-poli, 1-piano, di terra