


Morsetto a molla 2.5mm² 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra

Serie	HTE
Codice	HT510
Sigla	HTE.2/1+2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale	2.5 mm ² – WP25/14
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1-	
Corrente Max con sezione nominale	–
Calibro	A3
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione min.-max.	24-12 (AWG)
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	500 V
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +80 °C
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	70 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	41 / 49 / – mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 – 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HMT.2/1+2/PT/GR (cod. HM511GR)
Blu	–
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/2/R (cod. DH02R)
Diaframma separatori ponti	–
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	–
Piastrina terminale per tastatore	–
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BT0 (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HTE.2/1+2 Morsetto a molla 2.5mm² 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra