




Centralino DC con bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite,600V

Serie	ISA
Codice	ISA0402CA06
Sigla	ISA0402CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	12.5 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	25 (A)
Sezionatore sotto carico	2
Interruttore magnetotermico DC	0
Bobina di sgancio	230 (Vac)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Portata massima	-
Tipo	-
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	295x495x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



- * Sino a 4 ingressi DC dal campo fotovoltaico
- * Sino a 2 uscite DC verso l'inverter
- * Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4
- * Possibilità di gestire fino a 2 MPPT
- * Limitatori di sovratensione DC
- * Per impianti a 600V
- * Con bobina di sgancio 230Vac
- * Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISA0402CA06
Centralino DC con bobina di sgancio, 4_stringhe / 2_uscite,600V