ISA0801CA10

Centralino DC con bobina di sgancio, 8_stringhe / 1_uscita,1000V

Serie	ISA
Codice	ISA0801CA10
Sigla	ISA0801CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	8
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	80 (A)
Sezionatore sotto carico	1
Interruttore magnetotermico DC	0
Bobina di sgancio	230 (Vac)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Morsettiera da 35mm²
Fusibili	
Dotato di portafusibili	Si (1)
Portata massima	10 (A)
Tipo	10x38gPV
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	504x434x210 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2

***** Sino a 8 ingressi DC dal campo fotovoltaico***** 1 uscita DC verso l'inverter***** Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4***** Possibilità di gestire fino a 1 MPPT***** Limitatori di sovratensione DC***** Per impianti sino a 1000V***** Dotati di portafusibili sia sul circuito positivo che negativo***** Conformi alla normativa CEI EN 61439-2***** Con bobina di sgancio 230Vac
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISA0801CA10
Centralino DC con bobina di sgancio, 8_stringhe / 1_uscita,1000V

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it