## ISB0201CA06



## Centralino

DC senza bobina di sgancio, 2\_stringhe / 1\_uscita 600V

Serie	ISB
Codice	ISB0201CA06
Sigla	ISB0201CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	2 x 12.5 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	25 (A)
Sezionatore sotto carico	1
Interruttore magnetotermico DC	0
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Portata massima	
Тіро	
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	275x200x111 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



<sup>\*</sup> Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico\* 1 uscita DC verso l'inverter\* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4\* Possibilità di gestire fino a 1 MPPT\* Limitatori di sovratensione DC\* Per impianti a 600V\* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

## **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

ISB0201CA06 Centralino DC senza bobina di sgancio, 2\_stringhe / 1\_uscita 600V