




Centralino DC senza bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita 1000V

| | |
|--|--------------------------|
| Serie | ISB |
| Codice | ISB0201CA10 |
| Sigla | ISB0201CA10 |
| Codice doganale | 85372091 |
| CIRCUITO DC | |
| Numero di stringhe in ingresso | 2 |
| Numero di uscite MPPT | 1 |
| Tensione max. in ingresso | 1000 (V) |
| Corrente max. di stringa in ingresso | 2x16 (A) |
| Corrente max. di uscita MPPT | 32 (A) |
| Sezionatore sotto carico | 1 |
| Interruttore magnetotermico DC | 0 |
| Connessione ingresso | Connettori Cabur Linea 4 |
| Connessione uscita | Connettori Cabur Linea 4 |
| Fusibili | |
| Dotato di portafusibili | No |
| Portata massima | - |
| Tipo | - |
| Scaricatore | |
| Tensione nominale Un | 1000 (V) |
| Livello di protezione Up | 3000 (V) |
| Corrente impulsiva di scarica 8/20 In | 20 (kA) |
| DATI GENERALI | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni (compreso ingombro dei connettori) | 275x200x111 (mm) |
| Conformità norme / guide | CEI EN 61439-2 |



- * Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico
- * 1 uscita DC verso l'inverter
- * Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4
- * Possibilità di gestire fino a 1 MPPT
- * Limitatori di sovratensione DC
- * Per impianti a 1000V
- * Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISB0201CA10
Centralino DC senza bobina di sgancio, 2_stringhe / 1_uscita 1000V