




Centralino DC/AC trifase,
2_stringhe / 1_uscita 1000V standard

Serie	ISL
Codice	ISL02T01CA10
Sigla	ISL02T01CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	10 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	20 (A)
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	1
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
CIRCUITO AC	
Tensione max. in ingresso	440 (V)
Corrente max. in ingresso	16 (A)
Frequenza nominale	50 (Hz)
Connessione ingresso	Morsettieria 10 mm ²
Connessione uscita	Morsettieria 10 mm ²
Magnetotermico	
Tipo	3P+N
Portata	16 (A)
Curva di intervento	C
Corrente di corto circuito	6 (kA)
Differenziale	
Classe	A
Sensibilità	0.3 (A)
Scaricatore	
Tensione nominale Un	440 (V)
Livello di protezione Up	1500 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	460x340x143
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



- * Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico
- * 1 uscita DC verso l'inverter
- * Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4
- * Possibilità di gestire fino a 1 MPPT
- * Interruttore differenziale di classe A
- * Limitatori di sovratensione AC e DC
- * Per impianti a 1000V
- * Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino
DC/AC trifase, 2_stringhe / 1_uscita 1000V standard