



Limitatore di sovratensione 275Vac, tipo II, 1 fase + N

Serie	ISPD
Codice	ISPD275AC1PNPE
Sigla	ISPD275AC1PNPE
Codice doganale	85354000
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Categoria di impiego	II
Tipologia di collegamento	TN, IT, TT
Tensione nominale Un	220 - 230 (V)
Tensione massima continuativa Uc	275 (V)
Frequenza di lavoro	50 - 60 (Hz)
Corrente massima di scarica (8/20µs)	40 (kA)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)	20 (kA)
Livello di protezione	1.5 (kV)
Tipologia di protezione	L - N / N - PE
Resistenza di isolamento Riso	> 10 ² (MΩ)
Tempo di intervento	≤ 25 (ns)
Fusibile di back-up consigliato	125 (1) (A)
Sezione max. cavi	25 (mm ²)
Montaggio Guida TH35	Si
Temperatura di esercizio	-40...+70 °C
Grado di protezione	IP20
Materiale involucro	PPO
Classe infiammabilità	UL94-V0
Indicatore di guasto	
Led Rosso	Guasto
Dimensioni (LxHxP)	18x90x66
Quantità per confezione	1 pezzi
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



- * Per sistemi monofase e trifase
- * Connessione per fase e neutro in una sola cartuccia
- * Dimensioni ridotte

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione 275Vac, tipo II, 1 fase + N