



Limitatore  
di sovratensione 440Vac, tipo II, unipolare

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Serie</b>                                           | ISPD                   |
| <b>Codice</b>                                          | ISPD440AC1P            |
| <b>Sigla</b>                                           | ISPD440AC1P            |
| <b>Codice doganale</b>                                 | 85354000               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                        |                        |
| <b>Categoria di impiego</b>                            | II                     |
| <b>Tipologia di collegamento</b>                       | TN, IT, TT             |
| <b>Tensione nominale Un</b>                            | 230 – 400 (V)          |
| <b>Tensione massima continuativa Uc</b>                | 440 (V)                |
| <b>Frequenza di lavoro</b>                             | 50 – 60 (Hz)           |
| <b>Corrente massima di scarica (8/20µs)</b>            | 60 (kA)                |
| <b>Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)</b> | 30 (kA)                |
| <b>Livello di protezione</b>                           | 2.2 (kV)               |
| <b>Tipologia di protezione</b>                         | L/N-PE                 |
| <b>Resistenza di isolamento Riso</b>                   | > 10 <sup>2</sup> (MΩ) |
| <b>Tempo di intervento</b>                             | ≤ 25 (ns)              |
| <b>Fusibile di back-up consigliato</b>                 | 125 (1) (A)            |
| <b>Sezione max. cavi</b>                               | 25 (mm <sup>2</sup> )  |
| <b>Montaggio Guida TH35</b>                            | Si                     |
| <b>Temperatura di esercizio</b>                        | -40...+70 °C           |
| <b>Grado di protezione</b>                             | IP20                   |
| <b>Materiale involucro</b>                             | PPO                    |
| <b>Classe infiammabilità</b>                           | UL94-V0                |
| <b>Indicatore di guasto</b>                            |                        |
| <b>Led Verde</b>                                       | OK                     |
| <b>Led Rosso</b>                                       | Guasto                 |
| <b>Dimensioni (LxHxP)</b>                              | 18x90x66               |
| <b>Quantità per confezione</b>                         | 1 pezzi                |
| <b>ACCESSORI</b>                                       |                        |
| <b>2 poli</b>                                          | 9000582                |
| <b>3 poli</b>                                          | 9000583                |
| <b>4 poli</b>                                          | 9000584                |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                        | CE                     |



\* Per sistemi monofase e trifase

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione 440Vac, tipo II, unipolare