




Morsetti a perno filettato per l'armario di capicorda o barre con lunghezza max. 30 mm, da montarsi su profilato 50/019. È consigliabile l'impiego dei diaframmi separatori DUS/1 e DUS/3 per garantire la distanza di isolamento tra fasi diverse. Qualora si rendesse necessaria la copertura antiriflettiva della morsetteria, la funzione di isolamento verrebbe assolta dai supporti SPS/5 della copertura stessa.

Morsetto a bullone, 150mm² per guida G32, colore beige

Serie	MBL
Codice	MB400
Sigla	MBL.150/12
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Per capicorda
Sezione nominale	150 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	30-150 mm ²
Conduttore rigido	30-185 mm ²
Conduttore con terminale - modello	M12 / 19 mm / 19 mm (1)
Caratteristiche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	309 A
Calibro	-
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	285 A
Sezione (min-max)	-
Coppia di serraggio (UL)	-
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	-
Temperature di servizio Min/Max	-
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	15.8 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	14 Nm
Larghezza (passo)	35 mm
Lunghezza	40 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	- / - / 90 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Diaframma separazione morsetti	DUS/3 (cod. DUS03)
Copertura di protezione connettore	PRT/P (cod. PRT01)
Supporto per copertura	SPS/5 (cod. SPS05)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	-
A incastro TH35	-
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) Diametro perno / chiave dado / chiave controdado. Larghezza barra max 30 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MBL.150/12

Morsetto a bullone, 150mm² per guida G32, colore beige