




## Morsettiera di misure Tensione-Corrente, trasparente

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Serie</b>                                                                | MZ                     |
| <b>Codice</b>                                                               | MZ300T                 |
| <b>Sigla</b>                                                                | MS/8x10/T              |
| <b>Codice doganale</b>                                                      | 85369010               |
| <b>Colore</b>                                                               | Verde                  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                             |                        |
| <b>Funzione/Tipo</b>                                                        | Sezionamento e misura  |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     | 6 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Sezione nominale</b>                                                     |                        |
| <b>Capacità di connessione</b>                                              |                        |
| <b>Conduttore flessibile</b>                                                | 0.5-16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Conduttore rigido</b>                                                    | –                      |
| <b>Conduttore con terminale - modello</b>                                   | –                      |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>                      |                        |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | 500 V                  |
| <b>Corrente max con sezione nominale</b>                                    | 41 A                   |
| <b>Calibro</b>                                                              | –                      |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |                        |
| <b>Tensione max AC/DC</b>                                                   | –                      |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | –                      |
| <b>Sezione (min-max)</b>                                                    | –                      |
| <b>Coppia di serraggio (UL)</b>                                             | –                      |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                        |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>                                                   | –                      |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | –                      |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | –                      |
| <b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>                      | 6 kV / 3               |
| <b>Lunghezza spellatura</b>                                                 | –                      |
| <b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>                                    | 1.2 Nm                 |
| <b>Dimensioni</b>                                                           | 112x112x65 mm (AxBxH)  |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>                | 130 °C                 |
| <b>Materiale plastico</b>                                                   | Poliammide UL94V-0     |
| <b>ACCESSORI</b>                                                            |                        |
| <b>Piastrina terminale</b>                                                  | –                      |
| <b>Boccola isolante</b>                                                     | –                      |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                             |                        |



\* 8 poli, 4 amperometrici e 4 voltmetrici\* Corpo isolante: in policarbonato di colore verde, caricato con fibre di vetro.\* Corpo conduttore: componenti in lega rame-zinco ad alto tenore di rame con protezione superficiale di nichelatura.\* Coperchio: acetato di cellulosa  
1 (1) Altezza con coperchio e con viti di fissaggio

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

MS/8X10/T Morsettiera di misure Tensione-Corrente, trasparente