





## Morsettiera unipolare 12x10mm<sup>2</sup>, verde

<b>Serie</b>	QBLOK
<b>Codice</b>	QBLOK1202
<b>Sigla</b>	QBLOK.12/TE
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Colore</b>	Verde
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Morsettiera di distribuzione a vite
<b>Numero e sezione nominale fori</b>	
<b>A</b>	12 x 10 mm <sup>2</sup>
<b>B</b>	–
<b>C</b>	–
<b>D</b>	–
<b>Ingresso A</b>	
<b>Sezione nominale</b>	12 x 10 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione (flessibile)</b>	1.5–10 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione (rigido)</b>	1.5–16 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione (con terminale)</b>	–
<b>Dimensione barra di alimentazione</b>	–
<b>Uscita B</b>	
<b>Sezione nominale</b>	–
<b>Capacità di connessione (flessibile)</b>	–
<b>Capacità di connessione (rigido)</b>	–
<b>Capacità di connessione (con terminale)</b>	–
<b>Uscita C</b>	
<b>Sezione nominale</b>	–
<b>Capacità di connessione (flessibile)</b>	–
<b>Capacità di connessione (rigido)</b>	–
<b>Capacità di connessione (con terminale)</b>	–
<b>Uscita D</b>	
<b>Sezione nominale</b>	–
<b>Capacità di connessione (flessibile)</b>	–
<b>Capacità di connessione (rigido)</b>	–
<b>Capacità di connessione (con terminale)</b>	–
<b>Caratteristiche secondo norma IEC EN</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	500 V
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	63 A
<b>Calibro</b>	B5
<b>Caratteristiche secondo norma UL</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	–
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	–
<b>Sezione (min-max)</b>	–
<b>Coppia di serraggio (UL)</b>	–
<b>Corrente ammissibile di breve durata (I<sub>bw</sub>) (valore efficace per 1s)</b>	–
<b>Corrente di picco (I<sub>pk</sub>)</b>	–
<b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>	–
<b>Lunghezza spellatura</b>	6 mm
<b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>	2 / 2.5 Nm
<b>Materiale plastico</b>	Poliammide UL94V-0
<b>Larghezza (passo)</b>	16 mm
<b>Lunghezza</b>	85 mm
<b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15</b>	33 / 41 mm
<b>Altezza con montaggio a pannello</b>	–
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Siglatura</b>	
<b>Cartellino singolo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
<b>Targhetta identificativa</b>	–
<b>Blocchetto terminale</b>	
<b>A vite TH35</b>	BT/3 (cod. BT003)
<b>A incastro TH35</b>	BTO (cod. BT007)
<b>A incastro TH35 e G32</b>	BTU (cod. BT005)
<b>Profilati</b>	
<b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>	–
<b>IEC 60715/TH35</b>	PR/3/...
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



- \* Disponibili in versioni a 7 e 12 fori
- \* Intrinsecamente protette contro contatti accidentali grado IPXXB sec. IEC 60529
- \* Possibilità di siglatura con cartellino CNU/8 o CNU/10
- \* Disponibili in colore grigio, verde e blu
- \* Corpo isolante in poliammide 6.6 UL94V-0

1 Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QBLOK.12/TE Morsettiera unipolare 12x10mm<sup>2</sup>, verde