





Morsettiera unipolare 125A serie Eco

Serie	QBLOK
Codice	QBLOK1P125E
Sigla	QBLOK1P125A08E
Colore	-
Codice doganale	85369010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	
A	1 x 35 mm ²
B	1 x 16 mm ²
C	6 x 16 mm ²
D	-
Ingresso A	
Sezione nominale	1 x 35 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	10-35 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	10-35 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	25 mm ²
Dimensione barra di alimentazione	-
Uscita B	
Sezione nominale	1 x 16 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	6-16 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	6-16 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	10 mm ²
Uscita C	
Sezione nominale	6 x 16 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	2.5-16 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	2.5-16 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	10 mm ²
Uscita D	
Sezione nominale	-
Capacità di connessione (flessibile)	-
Capacità di connessione (rigido)	-
Capacità di connessione (con terminale)	-
Caratteristiche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 Vac / 1000 Vdc
Corrente max con sezione nominale	125 A
Calibro	-
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 Vac / 600 Vdc
Corrente Max con sezione nominale	150 A
Sezione (min-max)	A: 8-1/0 / B: 14-2 / C: 14-4
Coppia di serraggio (UL)	A: 57.0 / B: 31.0 / C: 31.0
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) (valore efficace per 1s)	4.2 kA
Corrente di picco (Ipk)	30 kA
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	(1)
Coppia di serraggio (nom. / max.)	8,5/3,5/3,5/- Nm (2)
Materiale plastico	Poliammide, policarbonato
Larghezza (passo)	29 mm
Lunghezza	76 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	48 / 56 mm
Altezza con montaggio a pannello	47 mm
ACCESSORI	
Ponte di parallelo 2 poli	QBLOK1PP (cod.QBLOK1PP)
Siglatura	
Cartellino singolo	-
Targhetta identificativa	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
IEC 60715/TH35	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	
	



- * Montaggio su guida ed a pannello
- * Elevato numero di punti di connessione
- * Dimensioni compatte
- * IPXXB sec. IEC60524

1 (1) Per il dettaglio fare riferimento alla scheda tecnica
2 (2) dati riferiti alle connessioni A/B/C/D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QBLOK1P125A08E Morsettiera unipolare 125A serie Eco