





Morsettiera quadripolare 125A a 11 fori

Serie	QBLOK
Codice	QBLOK4125
Sigla	QBLOK4P125A11
Codice doganale	85369010
Colore	Grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	Valori per ogni barra
A	2 x 35 mm ²
B	2 x 25 mm ²
C	7 x 6 mm ²
D	—
Ingresso A	
Sezione nominale	2 x 35 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	10-35 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	10-35 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	25 mm ² – WP 250/29
Dimensione barra di alimentazione	—
Uscita B	
Sezione nominale	2 x 25 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	10-25 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	10-25 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	16 mm ² (WP 160/22)
Uscita C	
Sezione nominale	7 x 6 mm ²
Capacità di connessione (flessibile)	2.5–6 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	2.5–6 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	4 mm ² (WP 40/16)
Uscita D	
Sezione nominale	—
Capacità di connessione (flessibile)	—
Capacità di connessione (rigido)	—
Capacità di connessione (con terminale)	—
Caratteristiche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	125 A
Calibro	—
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	—
Corrente Max con sezione nominale	—
Sezione (min-max)	—
Coppia di serraggio (UL)	—
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) (valore efficace per 1s)	4.2 kA
Corrente di picco (Ipk)	19 kA
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8kV / 3
Lunghezza spellatura	13 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	2 / 2.5 Nm
Materiale plastico	Poliammide, policarbonato
Larghezza (passo)	108 mm
Lunghezza	97 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	52 / 60 mm
Altezza con montaggio a pannello	51 mm
ACCESSORI	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Targhetta identificativa	—
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	—
IEC 60715/TH35	PR/3/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	
 	



- * Morsettiere di distribuzione tetrapolari
 - * Montaggio su guida ed a pannello
 - * Schermo isolante per ogni barretta conduttrice
 - * Fori sfalsati per semplificare il cablaggio
 - * Viti in acciaio zincato con taglio combinato
- 1** Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QBLOK4P125A11 Morsettiera quadripolare 125A a 11 fori