


Morsettiera unipolare 2x2.0mm², grigio



| | |
|---|--------------------------------------|
| Serie | POLM |
| Codice | QPOL1203 |
| Sigla | POLM.1215 |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | Grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Morsettiera di distribuzione a molla |
| Numero e sezione nominale fori | |
| A | 2 x 2.0 mm ² |
| B | 12 x 1.5 mm ² |
| C | 1 x 1.0 mm ² |
| D | – |
| Ingresso A | |
| Sezione nominale | 2 x 2.0 mm ² |
| Capacità di connessione (flessibile) | – |
| Capacità di connessione (rigido) | – |
| Capacità di connessione (con terminale) | – |
| Dimensione barra di alimentazione | – |
| Uscita B | |
| Sezione nominale | 12 x 1.5 mm ² |
| Capacità di connessione (flessibile) | – |
| Capacità di connessione (rigido) | – |
| Capacità di connessione (con terminale) | – |
| Uscita C | |
| Sezione nominale | 1 x 1.0 mm ² |
| Capacità di connessione (flessibile) | – |
| Capacità di connessione (rigido) | – |
| Capacità di connessione (con terminale) | – |
| Uscita D | |
| Sezione nominale | – |
| Capacità di connessione (flessibile) | – |
| Capacità di connessione (rigido) | – |
| Capacità di connessione (con terminale) | – |
| Caratteristiche secondo norma IEC EN | |
| Tensione max AC/DC | – |
| Corrente max con sezione nominale | 80 A |
| Calibro | – |
| Caratteristiche secondo norma UL | |
| Corrente di picco (I_{pk}) | – |
| Tensione max AC/DC | – |
| Corrente Max con sezione nominale | – |
| Sezione (min-max) | – |
| Coppia di serraggio (UL) | – |
| Corrente ammissibile di breve durata (I_{bw}) (valore efficace per 1s) | – |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | – |
| Lunghezza spellatura | – |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | – |
| Materiale plastico | Poliammide |
| Larghezza (passo) | 18 mm |
| Lunghezza | 90 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15 | 42 / 50 mm |
| Altezza con montaggio a pannello | 35 mm |
| ACCESSORI | |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | – |
| Targhetta identificativa | – |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilati | |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35 | – |
| IEC 60715/TH35 | PR/3/... |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |



* Montaggio su guida ed a pannello

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POLM.1215 Morsettiera unipolare 2x2.0mm², grigio