



Morsetto a vite 1.5mm², 1-piano, colore grigio, per guida TH15

| | |
|--|---|
| Serie | RN – RP |
| Codice | RN300GR |
| Sigla | RN.1/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Minimorsetto passante |
| Sezione nominale | 1.5 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.5-1.5 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.5-1.5 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 1.5 mm ² – WP15/14 |
| Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1 | |
| Tensione max AC/DC | 500 V |
| Corrente max con sezione nominale | 17.5 A |
| Calibro | A1 |
| Caratteristiche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 15 A |
| Sezione (min-max) | 26-14 (AWG) |
| Coppia di serraggio (UL) | 4.5 lb.in |
| Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | – |
| Corrente Max con sezione nominale | – |
| Temperature di servizio Min/Max | – |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 6 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | 0.4 / 0.8 Nm |
| Larghezza (passo) | 4.2 mm |
| Lunghezza | 27 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | - / - / - |
| Altezza montato su TH15-5.5 | 32 mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliammide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | RFN/PT/GR (cod. RF101GR) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PM/11/... (cod. PM11...) |
| Modello B) | PMP/16 (cod. PMP16) |
| Vite e colonna di parallelo (Standard / Exe) | CPM/16 (cod. CPM16) |
| Diaframma separazione morsetti | DFP/2/R (cod. DFP2R) |
| Blu | RFN/PT (Ex)i (cod. RF201) |
| Portata nom. IEC / ATEX | 17.5 A |
| Coperture di protezione | PRP/5 (cod. PRP05) |
| Presa per spina di derivazione | SDD/1 (cod. DD001) – PSD/K (cod. PD011) |
| Vite e piastrina di corto circuito | |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | – |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | SNZ/4 (cod. SN008) |
| Targhetta antinfortunistica | TQM/02 (cod. TQM02) |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/2 (cod. BT006) |
| Profilati | |
| IEC 60715/TH15 | PR/DIN/... |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RN.1/GR Morsetto a vite 1.5mm², 1-piano, colore grigio, per guida TH15