


Morsetto a vite 2.5mm<sup>2</sup>, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

<b>Serie</b>	RN – RP
<b>Codice</b>	RN500GR
<b>Sigla</b>	RN.2/GR
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Colore</b>	grigio
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Minimorsetto passante
<b>Sezione nominale</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Conduttore flessibile</b>	0.5-4 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.2-4 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore con terminale - modello</b>	2.5 mm <sup>2</sup> – WP25/14
<b>Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	500 V
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	24 A
<b>Calibro</b>	A3
<b>Caratteristiche secondo norma UL</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	600 V
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	20 A
<b>Sezione (min-max)</b>	20-12 (AWG)
<b>Coppia di serraggio (UL)</b>	3.5 lb.in
<b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
<b>Tensione Max AC/DC</b>	320 V
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	24 A
<b>Temperature di servizio Min/Max</b>	-40 °C / +110 °C
<b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>	6 kV / 3
<b>Lunghezza spellatura</b>	8 mm
<b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>	0.4 / 0.8 Nm
<b>Larghezza (passo)</b>	5 mm
<b>Lunghezza</b>	27 mm
<b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>	- / - / -
<b>Altezza montato su TH15-5.5</b>	32 mm
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>	130 °C
<b>Materiale plastico</b>	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
<b>Grigia</b>	RFN/PT/GR (cod. RF101GR)
<b>Spessore</b>	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	
<b>Modello A)</b>	non per utilizzo Ex, PM/12/... (cod. PM12...)
<b>Modello B)</b>	PMP/25 (cod. PMP25)
<b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>	CPM/16 (cod. CMP16) – CPX/16 (cod. CPX16)
<b>Diaframma separazione morsetti</b>	DFP/2/R (cod. DFP2R)
<b>Blu</b>	RFN/PT (Ex)i (cod. RF201)
<b>Portata nom. IEC / ATEX</b>	24 A / 24 A
<b>Coperture di protezione</b>	PRP/5 (cod. PRP05)
<b>Presa per spina di derivazione</b>	SDD/1 (cod. DD001) – PSD/A (cod. PD001)
<b>Vite e piastrina di corto circuito</b>	
<b>Siglatura</b>	
<b>Cartellino singolo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
<b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
<b>Targhetta antinfortunistica</b>	-
<b>Blocchetto terminale</b>	
<b>A vite TH35</b>	BT/2 (cod. BT006)
<b>Profilati</b>	
<b>IEC 60715/TH15</b>	PR/DIN/...
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RN.2/GR Morsetto a vite 2.5mm<sup>2</sup>, 1-piano, colore grigio, per guida TH15