



Morsetto a vite 4mm<sup>2</sup> con diodo  
3A passante, colore beige

|                                                                  |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Serie                                                            | SFR                                                |
| Codice                                                           | SF903                                              |
| Sigla                                                            | SFR.4/D3A                                          |
| Codice doganale                                                  | 85369010                                           |
| Colore                                                           | Beige                                              |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                  |                                                    |
| Funzione/Tipo                                                    | Con diodo da 3 A                                   |
| Sezione nominale                                                 | 4 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Capacità di connessione</b>                                   |                                                    |
| Conduttore flessibile                                            | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| Conduttore rigido                                                | 0.2-6 mm <sup>2</sup>                              |
| Conduttore con terminale - modello                               | 4 mm <sup>2</sup> - WP40/16                        |
| <b>Caratteristiche secondo norma IEC EN</b>                      |                                                    |
| Tensione max AC/DC                                               | 800 V (1)                                          |
| Corrente max con sezione nominale                                | 3 A (2)                                            |
| Calibro                                                          | A4                                                 |
| <b>Caratteristiche secondo norma UL</b>                          |                                                    |
| <b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |                                                    |
| Tipo di componente                                               | Diodo BY255                                        |
| Tensione nominale                                                | 1300 Vrrm / 1.1 Vf                                 |
| Corrente nominale                                                | 3 A                                                |
| Isc (impulso 8/20 μs)                                            | 20 A                                               |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento                  | 1 kV / 3 (1)                                       |
| Lunghezza spellatura                                             | 11 mm                                              |
| Coppia di serraggio (nom. / max.)                                | 0.5 / 1.2 Nm                                       |
| Larghezza (passo)                                                | 8 mm                                               |
| Lunghezza                                                        | 52 mm                                              |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32                          | 52 / 60 / 56 mm                                    |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)            | 130 °C                                             |
| Materiale plastico                                               | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>                                                 |                                                    |
| <b>Piastrina terminale</b>                                       |                                                    |
| Grigia                                                           | SFR.4/PT/GR (cod. SF701GR)                         |
| Blu                                                              | SFR.4/PT (Ex)i (cod. SF801)                        |
| Beige                                                            | SFR.4/PT (cod. SF701)                              |
| Spessore                                                         | 1.5 mm                                             |
| <b>Ponte di parallelo</b>                                        |                                                    |
| Modello A)                                                       | -                                                  |
| Modello B)                                                       | -                                                  |
| Portata nom. IEC / ATEX                                          | -                                                  |
| Striscia di segnalazione presenza ponte                          | -                                                  |
| Ponte di parallelo interno removibile                            | -                                                  |
| Ponte di parallelo sezionabile                                   | -                                                  |
| Piattina di parallelo multiplo                                   | -                                                  |
| Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)                   | -                                                  |
| Coperture di protezione                                          | -                                                  |
| Diaframma separazione morsetti                                   | DFU/3/R (cod. DU03R)                               |
| Presca per spina di derivazione                                  | -                                                  |
| <b>Vite e piastrina di corto circuito</b>                        |                                                    |
| <b>Siglatura</b>                                                 |                                                    |
| Cartellino singolo                                               | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                      |                                                    |
| A vite TH35                                                      | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| A incastro TH35                                                  | BTO (cod. BT007)                                   |
| A incastro TH35 e G32                                            | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilati</b>                                                 |                                                    |
| IEC 60715/TH35                                                   | PR/3/...                                           |
| IEC 60715/G32                                                    | -                                                  |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                                  |                                                    |





\* Completo di diodo da 3 A

**1** Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

**2** (1) Valori riferiti al morsetto

**3** (2) Valori riferiti al componente

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SFR.4/D3A

Morsetto a vite 4mm<sup>2</sup> con diodo 3A passante, colore beige