


## Morsetto a vite 4mm<sup>2</sup> portafusibile con segnalazione 110-230 V, colore beige

Serie	SFR – CBF – FPL
Codice	SF923
Sigla	SFR.4/C230
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 5x20 con segnalazione
Sezione nominale	4 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm <sup>2</sup>
Conduttore rigido	0.2-6 mm <sup>2</sup>
Conduttore con terminale - modello	4 mm <sup>2</sup> – WP40/16
<b>Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1 / 60947-7-3</b>	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	6.3 A
Calibro	A4
<b>Caratteristiche secondo norma UL</b>	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	6.3 A
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	4.4 lb.in
<b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di servizio Min/Max	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	12 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 1.2 Nm
Larghezza (passo)	8 mm
Lunghezza	52 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / 56 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
Grigia	SFR/PT/GR (cod. SF701GR)
Blu	–
Beige	SFR/PT (cod. SF701)
Spessore	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	
Modello A)	–
Modello B)	–
Portata nom. IEC / ATEX	–
Striscia di segnalazione presenza ponte	–
Diaframma separazione morsetti	DFU/3/R (cod. DU03R)
Diaframma separatori ponti	–
Presa per spina di derivazione	–
Spina di derivazione	–
<b>Siglatura</b>	
Striscia di numerazione ad incastro	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo	–
Fusibile	5x20 mm (1)
Elemento conduttivo	CO/5 (cod. VL103)
Circuito di segnalazione 12...48 V	–
Circuito di segnalazione 110...230 V	Già installato
<b>Blocchetto terminale</b>	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
<b>Profilati</b>	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	–
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



- \* Per fusibili 5x20 mm
- \* Completo di circuito di segnalazione (110-230 V)
- \* Fusibile fornibile separatamente

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SFR.4/C230 Morsetto a vite 4 mm<sup>2</sup> portafusibile con segnalazione 110-230 V, colore beige