TE110







Morsetto

a vite 6mm2, 1-piano di terra, per G32

Serie	TE
Codice	TE110
Sigla	TE.6/D
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	6 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-6 mm²
Conduttore rigido	0.5-10 mm²
Conduttore con terminale - modello	6 mm² – WP60/20
Caratteristiche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	–
Corrente max con sezione nominale	–
Calibro	A5
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	–
Sezione (min-max)	20-8 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	13.3 lb.in
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	41 A
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	12 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.8 / 1.4 Nm
Larghezza (passo)	8 mm
Lunghezza	42 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	– / – / 53 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	–
Verde	–
Spessore	–
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	–
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

TE.6/D Morsetto a vite 6mm2, 1-piano di terra, per G32

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it