



SCELTA MATERIE PLASTICHE E COLORI PER IL PRODOTTORE E IL CLIENTE			
Modello	Materiali	Colori	Dimensioni
TE210	PA66	Verde	16 mm ²
TE210	PA66	Giallo	16 mm ²
TE210	PA66	Verde	25 mm ²
TE210	PA66	Giallo	25 mm ²
TE210	PA66	Verde	35 mm ²
TE210	PA66	Giallo	35 mm ²

Morsetto a vite 16mm², 2-piani,
di terra, per G32

Serie	TE
Codice	TE210
Sigla	TE.16/D
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	16 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-16 mm ²
Conduttore rigido	0.5-25 mm ²
Conduttore con terminale - modello	16 mm ² - WP160/22
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	B7
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	20-3 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	13.3 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	76 A
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	13 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	1.8 / 3 Nm
Larghezza (passo)	12 mm
Lunghezza	46,5 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	- / - / 57.5 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	-
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TE.16/D
Morsetto a vite 16mm², 2-piani, di terra, per G32