


SERIE MORSETTO A VITE (CON ACCESSORI PER IL PASSO)					
Modello	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione	Sezione
TE0.4	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
TE0.4/PT	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
TE0.4/PT	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6
TE0.4/PT	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-6

Morsetto a vite
4mm², 1-piano di terra

Serie	TE
Codice	T0430
Sigla	TE0.4
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	4 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-6 mm ²
Conduttore rigido	0.2-6 mm ²
Conduttore con terminale - modello	4 mm ² - WP40/16
Caratteristiche secondo norma IEC EN	60947-7-2
Tensione max AC/DC	-
Corrente max con sezione nominale	-
Calibro	A4
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione (min-max)	20-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	5.5 lb.in
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	-
Corrente Max con sezione nominale	32 A
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +110 °C
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	14 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 1.2 Nm
Larghezza (passo)	6,5 mm
Lunghezza	50 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	52 / 60 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	-
Verde	TE0.4/PT (cod. T0431)
Spessore	-
Ponte di parallelo	
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TEO.4 Morsetto a vite 4mm²,
1-piano di terra