



**Morsetto**  
a molla volante 2.poli 4mm<sup>2</sup> per scatole di derivazione

<b>Serie</b>	UC
<b>Codice</b>	UC02
<b>Sigla</b>	UC02
<b>Colore</b>	Trasparente
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Morsetti di derivazione
<b>Sezione nominale</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Numero poli</b>	2
<b>Conduttore flessibile</b>	0.34-4 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.2-4 mm <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	450 V
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	32 A
<b>Calibro</b>	-
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Lunghezza spellatura</b>	11 mm
<b>Dimensioni</b>	13x21x11 mm (AxBxC)
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>	85 °C
<b>Materiale plastico</b>	Policarbonato UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



\* Dimensioni compatte\* Non necessita di cacciavite, grazie alla leva integrata\* Connessione sicura\* Corpo trasparente\* Leva di dimensioni maggiorate  
1 Grado di protezione IP20

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Morsetto a molla volante 2.poli 4mm<sup>2</sup> per scatole di derivazione