




## Morsetto a molla volante 5.poli 2.5mm<sup>2</sup> per scatole di derivazione



<b>Serie</b>	UC
<b>Codice</b>	UC05M
<b>Sigla</b>	UC05M
<b>Colore</b>	Trasparente
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Morsetti di derivazione
<b>Sezione nominale</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Numero poli</b>	5
<b>Conduttore flessibile</b>	0.34-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.2-2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche secondo norma IEC EN</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	450 V
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	24 A
<b>Calibro</b>	-
<b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Lunghezza spellatura</b>	11 mm
<b>Dimensioni</b>	24.5 x 17 x 9 mm (AxBxC)
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>	85 °C
<b>Materiale plastico</b>	Policarbonato UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



- \* Dimensioni compatte
- \* Non necessita di cacciavite, grazie alla leva integrata
- \* Connessione sicura
- \* Corpo trasparente
- \* Leva di dimensioni maggiorate

1 Grado di protezione IP20

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

UC05M Morsetto a molla volante 5.poli 2.5mm<sup>2</sup> per scatole di derivazione