


1 rele

elettromeccanico 12Vac/dc SPDT 6A a vite, estraibile

| | |
|---|---|
| **Serie** | CWR |
| **Codice** | X766848 |
| **Sigla** | CWRE7-0848 (1) |
| **Codice doganale** | 85366990, 85364190 |
| **DATI TECNICI DI INGRESSO** | |
| **Tensione nominale d'ingresso** | 12 Vac/dc ±10% |
| **Tensione di pull-in / drop-out** | 9 V / 0.6 V |
| **Corrente assorbita** | 10 mA ±10% |
| **Tempo di commutazione ON / OFF** | 8 ms / 5 ms |
| **Circuito di protezione** | Diodo di smorzamento, inversione di polarità |
| **Tipo di collegamento** | 2.5 mm² a vite |
| **Tipo di collegamento relè** | 1 estraibile |
| **DATI TECNICI DI USCITA** | |
| **Tipo di contatto** | SPDT, 1 forma C, AgSnO2 |
| **Tensione di uscita** | 400 Vac max., 30 Vdc max. |
| **Corrente nominale (carico resistivo)** | 6 A (250 Vac), 6 A (30 Vdc) |
| **Tipo di connessione** | 2.5 mm² a vite |
| **DATI TECNICI GENERALI** | |
| **Intervallo di temperatura operativa** | -20...+70°C |
| **Isolamento ingresso / uscita** | 4 kVac / 60 s |
| **Grado di protezione** | IP 20 |
| **Categoria di sovratensione / grado di inquinamento** | II / 2 |
| **Indicatore di stato** | LED "Input" |
| **Materiale del contenitore** | materiale plastico UL94V-0 |
| **Dimensioni (LxHxP)** | 6.2x89x77 mm |
| **Peso approssimativo** | 35 g |
| **Informazioni di montaggio** | su guida, affiancati |
| **ACCESSORI** | |
| **Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)** | PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB |
| **Targhetta identificativa** | NUPUTUK50 |
| **Ponte di parallelo "plug-in"** | CWBK7-0813 (20 poli) |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | CE, UL, |

***** Relè estraibili***** Tensione d'ingresso AC/DC***** contatto SPDT***** Dimensioni compatte***** Ponte di parallelo"plug-in" disponibile per la distribuzione potenziale
**1** Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici**2** (1) Versione prodotta su richiesta; contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CWRE7-0848 1 rele elettromeccanico 12Vac/dc SPDT 6A a vite, estraibile

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**