XCL5R



Alimentatore lineare ingresso 12-24Vac / uscita 1.5–24Vdc 0.8–5A regolabile

Serie	con uscita regolabile
Codice	XCL5R
Sigla	CL5R
Codice doganale	85044083
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione di ingresso nominale	12-24 Vac
Tensione di ingresso AC	10…26 Vac (vedi Tab. 1)
Frequenza	47…63 Hz
Corrente assorbita	6 A (24 Vac)
Fusibile interno di protezione	T 10 A
Protezione esterna sulla linea AC	MT: C-10 A / Fusibile: T 10 A
DATI TECNICI DI USCITA	
Tensione di uscita nominale	1.2…24 Vdc
Regolazione di uscita	(vedi Tab. 1 e Tab. 2)
Corrente nominale	0.8…5 A (vedi Tab. 2)
Ripple con dati nominali	< 50 mVpp a 24 Vac
Tempo di Hold up	>20 ms
Segnali di stato	LED "DC OK"
DATI TECNICI GENERALI	
Range di temperatura operativo	−20…+45°C
Isolamento ingresso / uscita	non isolato
Isolamento ingresso / PE	0.5 kVac / 60 s
Isolamento uscita / PE	0.5 kVac / 60 s
Standard Sicurezza Elettrica	EN 62368-1
Standard EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Contatti di allarme	no
Collegamento parallelo	no
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 00
Tipo di collegamento	2.5 mm² / 2.5 mm²
Materiale del contenitore	alluminio
Dimensioni (LxHxP)	37x115x118 mm
Peso approssimativo	350 g
Informazioni di montaggio	verticale su guida, distanziare 20 mm da componenti adiacenti
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** Alimentati da un trafsormatore secondario 12-24 Vac***** Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensioni in ingresso***** Protezione da sovratemperatura***** Tensione di uscita regolabile
1 Si prega di fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori dettagli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CL5R Alimentatore lineare ingresso 12-24Vac / uscita 1.5–24Vdc 0.8–5A regolabile

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it