




## 10/100Mbps fast ethernet switch 5-porte, non gestito

<b>Serie</b>	SWE-F
<b>Codice</b>	XSWEF05PU
<b>Sigla</b>	SWE-F-05PU
<b>Codice doganale</b>	85176200
<b>Versione</b>	5 – RJ45 unmanaged
<b>INTERFACCIA</b>	
<b>Numero e tipo di interfacce</b>	5 porte RJ45
<b>Metodo di connessione</b>	Auto negotiation and auto crossing
<b>Velocità di trasmissione</b>	10/100 Mbps
<b>Dimensione della MAC table</b>	1 K
<b>Segnali di stato</b>	Power, Link/Speed, Link /Activity
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Tensione di alimentazione</b>	5...58 Vdc
<b>Corrente assorbita</b>	< 300 mA
<b>Intervallo di temperatura di utilizzo</b>	-40...+60°C
<b>Range di temperatura di stoccaggio</b>	-40...+85°C
<b>Standard</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
<b>Norme di sicurezza</b>	EN 62368-1
<b>Standard EMC</b>	EN/IEC 61000-3-2; EN61000-3-3
<b>Categoria di sovratensione /grado di inquinamento</b>	I / 2
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Tipo di connettori</b>	1.5 mm <sup>2</sup> (a vite)
<b>Materiale del contenitore</b>	metallico
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	30x118x80 mm
<b>Peso approssimativo</b>	406 g
<b>Informazioni sul montaggio</b>	su guida, affiancati
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	CE
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
<b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)</b>	PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB



- \* Fast ethernet switch unmanaged da 5, 8 e 16 porte
- \* Design adatto ad ambienti industriali
- \* Montaggio su guida DIN
- \* Alimentazione ridondabile da 5 a 50 Vdc

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SWE-F-05PU 10/100Mbps fast ethernet switch 5-porte, non gestito