

Morsetto 2 bulloni 70mm2 per guida TH35, colore beige

Serie	BCA
Codice	BC100
Sigla	BCA.70/BB
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante
Sezione nominale	70 mm²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	10-120 mm²
Conduttore rigido	6-120 mm²
Conduttore con terminale - modello	25 mm – M6 (1)
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	192 A
Calibro	–
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Temperature di utilizzo Min/Max	–
ensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	3 kV / 3
Lunghezza spellatura	–
Coppia di serraggio (nom. / max.)	3 Nm (chiave 10 mm)
Larghezza (passo)	38 mm
Lunghezza	90 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	–/ – / 49 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Ponte di parallelo	
Diaframma separazione morsetti	–
Copertura di protezione connettore	PRT/P (cod. PRT01) – PRT/G (cod. PRT03)
Supporto per copertura	SPS/1 (cod. SPS01)
Siglatura	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	–
A incastro TH35	–
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	PR/DIN/...
APPROVAZIONI E MARCATURE	,

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) Larghezza barra / diametro bullone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BCA.70/BB Morsetto 2 bulloni 70mm2 per guida TH35, colore beige

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it