# CB710GR



Morsetto

a vite 50mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

| | |
|---|---|
| **Serie** | CBD |
| **Codice** | CB710GR |
| **Sigla** | CBD.50/GR |
| **Codice doganale** | 85369010 |
| **Colore** | grigio |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | |
| **Funzione/Tipo** | Passante |
| **Sezione nominale** | 50 mm² |
| **Capacità di connessione** | |
| **Conduttore flessibile** | 1.5-50 mm² |
| **Conduttore rigido** | 1-70 mm² |
| **Conduttore con terminale - modello** | 50 mm² – WP500/40 |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN** | |
| **Tensione max AC/DC** | 1000 V |
| **Corrente max con sezione nominale** | 150 A |
| **Calibro** | B9 |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma UL** | |
| **Tensione max AC/DC** | 600 V |
| **Corrente Max con sezione nominale** | 130 A |
| **Sezione (min-max)** | 16-1 (AWG) |
| **Coppia di serraggio (UL)** | 3.75 lb.in |
| **Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex** | |
| **Tensione Max AC/DC** | 630 / 630 V |
| **Corrente Max con sezione nominale** | 150 A |
| **Temperature di utilizzo Min/Max** | -40 °C / +110 °C |
| **Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento** | 12 kV / 3 |
| **Lunghezza spellatura** | 22 mm |
| **Coppia di serraggio (nom. / max.)** | 2.5 / 5 Nm |
| **Larghezza (passo)** | 18 mm |
| **Lunghezza** | 57 mm |
| **Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32** | 62 / 70 / 66 mm |
| **Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)** | 130 °C |
| **Materiale plastico** | Poliammide UL94V-0 |
| **ACCESSORI** | |
| **Piastrina terminale** | |
| **Grigia** | CB50/PT/GR (cod. CB711GR) |
| **Blu** | CB50/PT (Ex)i (cod. CBX73) |
| **Beige** | CB50/PT (cod. CB711) |
| **Spessore** | 1.5 mm |
| **Ponte di parallelo** | |
| **Modello A)** | POF/07 (cod. POF07) – PFX/07 (cod. PFX07) |
| **Modello B)** | – |
| **Portata nom. IEC / ATEX** | 150 A / 150 A |
| **Ponte di parallelo sezionabile** | POS/77 (cod. POS77) |
| **Piattina di parallelo multiplo** | PMP/07/14 (cod. PMP07) 14 poli |
| **Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)** | CPM/07 (cod. CPM07) – CPX/07 (cod. CPX07) |
| **Coperture di protezione** | PRP/8 (cod. PRP08) |
| **Diaframma separazione morsetti** | DFU/5/R (cod. DU05R) |
| **Diaframma separatori ponti** | DFM/700 (cod. DF700) |
| **Presa per spina di derivazione** | SDD/2 (cod. DD002) – PSD/C (cod. PD003) |
| **Tastatore di prova componibile** | – |
| **Piastrina terminale per tastatore** | – |
| **Barretta di schermatura** | – |
| **Siglatura** | |
| **Cartellino singolo** | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| **Cartellino singolo per inserimento a passo** | – |
| **Targhetta antinfortunistica** | TUM/07 su 3 e su 4 TUM07 |
| **Blocchetto terminale** | |
| **A vite TH35** | BT/3 (cod. BT003) |
| **A incastro TH35** | BTO (cod. BT007) |
| **A incastro TH35 e G32** | BTU (cod. BT005) |
| **Profilati** | |
| **IEC 60715/TH35** | PR/3/... |
| **IEC 60715/G32** | PR/DIN/... |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | |

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**

# CB710GR

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CBD.50/GR Morsetto a vite 50mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it