

Morsetti	MAXIMA PRESENZA DISPONIBILITÀ SEC. REC. 08762/5/5		
	HMFA.2	DSFA	MPFA
Terminali (mm)	40	50	50
Caratteristica	5/5	5/5	5/5
Morsetti (mm) per serie MPFA, DSFA e HMFA.2			
Caratteristica	1,2	1,2	1,2
Caratteristica	1,2	1,2	1,2
Morsetti (mm) per serie MPFA, DSFA e HMFA.2			
Caratteristica	4	4	4
Caratteristica	4	4	4
Morsetti (mm) per serie MPFA, DSFA e HMFA.2			
Caratteristica	1,2	1,2	1,2

Utilizzo su morsetti HMFA.2:

inserirne una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.


Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia

colore grigio porta componente per MF100, DA100, HF300

Serie	CPF
Codice	CPF05GR
Sigla	CPF/5/GR
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	vuota, per serie MPFA, DSFA e HMFA
Colore	Grigio
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A (1)
Tensione	320 V (1)
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL1032 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5/GR Cartuccia colore grigio porta componente per MF100, DA100, HF300