

Maxima presenza di spazi SEC 202 207/212/213	SEC 202 207/212/213		
	207/212	207/212	207/212
Dimensioni	60	100	100
Caratteristiche	5,2	12	12
Caratteristiche	1,2	1,2	1,2
Caratteristiche	1,2	1,2	1,2
Caratteristiche	4	4	4
Caratteristiche	1,2	1,2	1,2

**Utilizzo su morsetti HMFA.2:**


inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

**Use on HMFA.2 terminal blocks:**

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con LED di allarme da 24 V, adatta a MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR

<b>Serie</b>	CPF
<b>Codice</b>	CPF524
<b>Sigla</b>	CPF/5L24
<b>Codice doganale</b>	85389099
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Tipologia</b>	Cartuccia porta componente
<b>Sottotipologia</b>	con LED di allarme da 24 V
<b>Colore</b>	Verde
<b>Confezione</b>	20
<b>Materiale</b>	Poliammide UL94-V0
<b>Larghezza (passo)</b>	6 mm
<b>Lunghezza</b>	33 mm
<b>Altezza</b>	(2)
<b>Corrente</b>	6,3 A
<b>Tensione</b>	320 V
<b>Adatto per</b>	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cartuccia con LED di allarme da 24 V, adatta a MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR