



## Morsetto push-in 1.5mm<sup>2</sup>, 2-piani, passante+terra, colore grigio

|  |   |
|--|---|
| Serie  | EFD   |
| Codice   | EFD120GR  |
| Sigla  | EFD.1/E/GR  |
| Colore   | Grigio  |
| Codice doganale  | 85369010  |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                  |   |
| Funzione/Tipo  | 2 piani passante + terra                          |
| Sezione nominale   | 1.5 mm <sup>2</sup>                               |
| <b>Capacità di connessione</b>                                   |   |
| Conduttore flessibile  | 0.2-1.5 mm <sup>2</sup>                           |
| Conduttore rigido  | 0.2-1.5 mm <sup>2</sup>                           |
| Conduttore con terminale - modello                               | 1.5 mm <sup>2</sup> - WP15/14                     |
| <b>Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1</b>            |   |
| Tensione max AC/DC   | 630 V, / -  |
| Corrente max con sezione nominale                                | 16 A, / -   |
| Calibro  | A1 - B1   |
| <b>Caratteristiche secondo norma UL</b>                          |   |
| Tensione max AC/DC   | 600 V (UG D) - 300 V (UG B,C)                     |
| Corrente Max con sezione nominale                                | 15 A  |
| Sezione (min-max)  | 26-14 (AWG)                                       |
| <b>Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |   |
| Tensione Max AC/DC   | 440 V   |
| Corrente Max con sezione nominale                                | 13.5 A  |
| Temperature di servizio Min/Max                                  | -40 °C / +110 °C                                  |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento                  | 6 kV / 3  |
| Lunghezza spellatura   | 8 mm  |
| Larghezza (passo)  | 3.5 mm  |
| Lunghezza  | 81 mm   |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32                          | 50 / 57.5 / - mm                                  |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)            | 130 °C  |
| Materiale plastico   | Poliammide UL94V-0                                |
| <b>ACCESSORI</b>   |   |
| <b>Piastrina terminale</b>                                       |   |
| Grigia   | EFD.1/PT/GR (cod. EFD101GR)                       |
| Blu  | EFD.1/PT/BL (cod. EFD101BL)                       |
| Spessore   | 1.5 mm  |
| Ponte di parallelo   | EFB.1/.../... (cod. EFB01...)                     |
| Portata nom. IEC / ATEX  | 16 A / 16 A                                       |
| Diaframma separazione morsetti                                   | DFE.2P/R (cod. DFE04R)                            |
| <b>Siglatura</b>   |   |
| Striscia di numerazione adesiva                                  | TMM102105AW (cod. TMM102105AW)                    |
| Striscia di numerazione ad incastro                              | TMM102105W (cod. TMM102105W)                      |
| Cartellino singolo   | CNU/8/35 (cod. NU0835S), CNU/10/35 (cod. NU1035S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo                       | CNU/8/35 (cod. NU0835S), CNU/10/35 (cod. NU1035S) |
| <b>Blocchetto terminale</b>                                      |   |
| A vite TH35  | BT/3 (cod. BT003)                                 |
| A incastro TH35  | BTO (cod. BT007)                                  |
| A incastro TH35 e G32  | BTU (cod. BT005)                                  |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35                                 | PR/3/..   |
| APPROVAZIONI E MARCATURE   | UL, Ex  |



\* Tempo di cablaggio ridotto  
\* Pulsante per il rilascio del cavo

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EFD.1/E/GR Morsetto push-in 1.5mm<sup>2</sup>, 2-piani, passante+terra, colore grigio