




Morsetto a molla 2.5mm², 3-piani interconnessi, colore grigio

| | |
|---|---------------------------------|
| Serie | HL |
| Codice | HL210GR |
| Sigla | HLD.2/CI/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | 3 piani con connessione interna |
| Sezione nominale | 2.5 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-2.5 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-2.5 mm ² |
| Conduttore con terminale | 1.5 mm ² - WP15/14 |
| Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1- | |
| Tensione Max AC/DC | 500 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 24 A |
| Calibro | B2 |
| Caratteristiche secondo norma UL | |
| Tensione Max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 15 A |
| Sezione min. -max. | 28-14 (AWG) |
| Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 400 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 24 A |
| Temperature di servizio Min/Max | -40 °C / +80 °C |
| Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 10 mm |
| Larghezza (passo) | 5.2 mm |
| Lunghezza | 95 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 75 / 83 / - mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliammide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | HLD.2/PT/GR (cod. HL210GR) |
| Blu | - |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PTC/03/... (cod. PTC03...) |
| Modello B) | PTP/03/... (cod. PTP03...) |
| Portata nom. IEC / ATEX | 24 A / 24 A |
| Striscia di segnalazione presenza ponte verde | - |
| Diaframma separazione morsetti | - |
| Diaframma separatori ponti | DFM/500 (cod. DF500) |
| Spina di derivazione | - |
| Tastatore di prova componibile | - |
| Piastrina terminale per tastatore | - |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | - |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilato secondo IEC 60715/TH35 | PR/3/.. |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HL210GR Morsetto a molla 2.5mm², 3-piani interconnessi, colore grigio