



Morsetto

a molla 2.5mm², 1-piano, colore grigio, intermedio

Serie	HPP - HP
Codice	HP150GR
Sigla	HP.2/GR
Codice doganale	85369010
Colore	grigio
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Minimorsetto passante (1)
Sezione nominale	2.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm ²
Conduttore rigido	0.2-4 mm ²
Conduttore con terminale	2.5 mm ² - WP25/14
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1-	
Tensione Max AC/DC	800 V
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Calibro	A3
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A / 24 A
Sezione min.-max.	28-12 (AWG)
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	630 V
Corrente Max con sezione nominale	24 A
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +80 °C
Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento	8 kV / 3
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	36 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	- / - / -
Altezza montato su TH15-5.5	-
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HPV/PT/GR (cod. HV111GR)
Blu	-
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Modello A)	PTC/03/... (cod. PTC03...)
Modello B)	-
Portata nom. IEC / ATEX	24 A
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFP/2/R (cod. DFP2R)
Diaframma separatori ponti	SDD/1 (cod. DD001)
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	SDH/5 (cod. DH005)
Piastrina terminale per tastatore	SH5/PT (cod. DH501)
Siglatura	
Cartellino singolo	SHZ/2 (cod. SH001)
Cartellino singolo per inserimento a passo	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	-
Profilato secondo IEC 60715/TH15	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Dimensioni ridotte
* Utilizzabile in abbinamento con HPP.2 e HPC.2

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli
2 (1) agganciabile ad incastro su HPP.2 e HPC.2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HP.2/GR Morsetto a molla 2.5mm², 1-piano, colore grigio, intermedio