




Morsetto a molla 1.5mm² 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra

Serie	HTE
Codice	HT410
Sigla	HTE.1/1+2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	1.5 mm ²
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.2-2.5 mm ²
Conduttore rigido	0.2-2.5 mm ²
Conduttore con terminale	1.5 mm ² - WP15/14
Caratteristiche secondo norma IEC EN 60947-7-1-	
Corrente Max con sezione nominale	-
Calibro	B2
Caratteristiche secondo norma UL	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione min.-max.	26-14 (AWG)
Caratteristiche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	400 V
Temperature di servizio Min/Max	-40 °C / +80 °C
Lunghezza spellatura	9 mm
Larghezza (passo)	4.2 mm
Lunghezza	61 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	43 / 51 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	
Grigia	HMT.1/1+2/PT/GR (cod. HM411GR)
Blu	-
Spessore	1.5 mm
Ponte di parallelo	
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/2/R (cod. DH02R)
Diaframma separatori ponti	DFM/500 (cod. DF500)
Spina di derivazione	-
Tastatore di prova componibile	-
Piastrina terminale per tastatore	-
Siglatura	
Cartellino singolo	SHZ/1 (cod. SH004)
Cartellino singolo per inserimento a passo	SHZ/1 (cod. SH004)
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HTE.1/1+2 Morsetto a molla 1.5mm² 1+2, 3-poli, 1-piano, di terra